

## DEFENDER 90 SERIE LIMITEE "Xtrem" CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Nombre de places assises : 3 places à l'avant. Véhicule utilitaire. TVA récupérable pour les assujettis

### MOTEUR

Diesel à injection directe avec turbo compresseur et échangeur air/air - 4 cylindres  
 Puissance administrative (CV) 8  
 Cylindrée 2495 cm<sup>3</sup>  
 Puissance maxi 113 ch CEE (83 kW) à 4000 tr/mn  
 Couple maxi 265 Nm CEE à 1800 tr/mn

### TRANSMISSION

Boîte de vitesses mécanique à 5 rapports  
 2 gammes de vitesses longues et courtes  
 4 roues motrices en permanence  
 Différentiel central à blocage manuel

### CHASSIS ET CARROSSERIE

Châssis en acier à caissons rigides  
 Suspension à ressorts hélicoïdaux - Essieux rigides avant et arrière. Barres anti-roulis AV/AR  
 Éléments de carrosserie en aluminium

### DIRECTION ET FREINAGE

Direction assistée  
 4 freins à disques  
 Frein à main agissant sur l'arbre de transmission

### EQUIPEMENTS EXTERIEURS SPECIFIQUES

Capote repliable  
 Couvre capote amovible  
 Jantes en alliage léger avec pneus larges 265/75 x 16  
 Arceau 4 points  
 Pare-bufile  
 Phares longue-portée  
 Plaques de renfort sur ailes avant  
 Marchepieds latéraux  
 Marchepied arrière  
 Support roue de secours indépendant de la porte arrière  
 Espace de chargement avec tapis de caoutchouc  
 Décoration spécifique

### DIMENSIONS ET POIDS

Longueur hors tout sans roue de secours (mm)	3722
Largeur hors tout sans rétroviseur (mm)	1790
Empattement (mm)	2360
Longueur du plateau de chargement (mm)	1144
Largeur intérieur (mm)	1430
Largeur entre les passages de roue (mm)	925
Poids à vide en ordre de marche (hors accessoires) (kg)	1671
Poids total autorisé en charge (kg)	2400
Poids total roulant autorisé (kg)	5500
Capacité du réservoir (l)	54

### CHARGES MAXIMALES ADMISSIBLES

Sur l'essieu 1 (kg)	1200
Sur l'essieu 2 (kg)	1380

### CAPACITE DE REMORQUAGE

Poids de la remorque dans la limite du P.T.R.A.	
Remorque sans frein (kg)	750
Remorque avec frein (kg)	3100

### CAPACITES TOUT-TERRAIN

Pente maximale	45°
Angle d'approche	48°
Angle de départ	49°
Passage de rampe	145°
Garde au sol minimale (mm)	191
Passage à gué (mm)	500

Une gamme complète d'options et d'accessoires est disponible afin de satisfaire vos besoins spécifiques.

Demandez conseil à votre concessionnaire Land Rover.



Rover France S.A. - Rue Ambroise Croizat - B.P. 32 - 95102 Argenteuil Cedex

Tél. Relations Clientèle : (1) 48 97 74 44



1,29 F la minute.